

ADR - 80300025 - ACEITE HIDRAULICO M-EP HLP 68 - 20L

Niveles de calidad:

- DIN 51524 Parte 2 HLP
- AFNOR NF E 48603 HM
- ISO 6743/4 HM
- PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2

Los lubricantes de esta gama estan especialmente diseñados para su utilización en circuitos hidráulicos que requieran fluidos con propiedades antidesgaste, aconsejando su vida útil en servicio en 2500/3000 horas. Están fabricados con una mezcla de bases minerales seleccionadas y altamente refinadas de alta calidad y se han seleccionado aditivos específicos que mejoran las propiedades antidesgaste. Ofrecen una buena calidad de la categoría HLP existente en el mercado. Son aceites muy adecuados para la mayor parte de los circuitos hidráulicos, incluidos los que requieran especial protección antidesgaste, tanto en la industria como en automoción (volquetes, maquinaria de obras públicas, etc.) con independencia del tipo bomba con la que estén equipados y de las presiones a las que trabajen.



AND
LUBRICANTES

ISO 68 HIDRA HLP-HM

Este producto es una gama de aceites hidráulicos de alta calidad para su uso en máquinas de tracción hidrostática que operan en condiciones ambientales, atmosféricas y más de 40°C. Se trata de un aceite hidráulico de alta calidad, formulado con una mezcla de aceites minerales de alta calidad y aditivos de alta calidad y se ha desarrollado especialmente para mejorar el rendimiento del sistema hidráulico. Este aceite es compatible con los materiales de construcción de las máquinas hidráulicas con aceites de alta calidad. Este aceite es compatible con los materiales de construcción de las máquinas hidráulicas con aceites de alta calidad. Este aceite es compatible con los materiales de construcción de las máquinas hidráulicas con aceites de alta calidad.

NIVELES DE CALIDAD

ISO-VG4 (ISO-VG4) y ISO-VG5 (ISO-VG5)
ISO-VG4 (ISO-VG4) y ISO-VG5 (ISO-VG5)

Límite ISO-VG4

REF: 80300025

20L

