

ADR - 80210048 - ACEITE MOTOR 5W30 E6 E7 E9 - 20L

Niveles de calidad:

- ACEA: E6/E7/E9
- API: CJ-4/SN
- Mercedes-Benz: 228.51/228.31
- Man: M3677/M3477/M3271-1
- Renault: RXD, RLD-3, RLD-2/RGD
- Scania: LOW ASH/LDF-4
- Volvo: VDS-4/VDS-3/CNG
- Deutz: DQC IV-10 LA
- VOITH retarder oil class B
- Cummins CES 20081

Lubricante 100% sintético ACEA E6, E7, E9 (MID SAPS), diseñado para motores diesel pesado modernos. Es un lubricante recomendado para motores que cumplan con la normativa EURO V y EURO VI sobre emisiones contaminantes.

Posee unas excelentes propiedades de lubricación reduciendo las fricciones y aumentando la resistencia al desgaste a elevadas temperaturas. Apto para motores que utilicen GNC, GLP y biodiesel como combustible, siguiendo las recomendaciones de periodos de cambio establecidos por los fabricantes. Compatible con catalizadores (CAT) y filtros de partículas (FAP).

Los intervalos de mantenimiento aconsejados son de 70.000 a 100.000 km.



5W30 TRUCK E9/E7/E6

Este aceite cumple con los requisitos de los estándares E9/E7/E6 de ADR, diseñado para motores diesel y gasolina modernos. Su formulación avanzada garantiza un consumo bajo, reduciendo los costos de explotación y el impacto ambiental. Proporciona excelente protección al motor, aumentando su vida útil y reduciendo el mantenimiento. Para más detalles consulte el manual del propietario y asegúrese de cumplir con las especificaciones de los fabricantes de vehículos. Consulte con el distribuidor ADR o el representante de la zona para obtener más información. **ADR** es una marca registrada de ADR.

NIVELES DE CALIDAD

ACEITE MOTOCICLETA: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR DIESEL: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR GASOLINA: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR TURBO DIESEL: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR TURBO GASOLINA: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR TURBO DIESEL: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40
MOTOR TURBO GASOLINA: ADR 5W30 - 10W40 - 15W40 - 20W40



REF: 80210048
20L